

# Kostenlose Nähanleitung für eine Baby Latzhose



## Zuschneiden:

Schneidet die Schnittteile aus und klebt sie an den markierten Stellen zusammen.

### 1. Latzvorderteil:

- 1 x im Stoffbruch aus dem Oberstoff
- 1 x im Stoffbruch aus einem Futterstoff

### 2. Rückwärtiges Hosenteil

- 1 x im Stoffbruch

### 3. Träger:

- 2 x 40cm x 6cm

### 4. Beinverschluss:

- 1 x 12cm x 4

Die Papierschnittteile enthalten keine Nahtzugaben! Bitte gebt eine Nahtzugabe von 1 cm an allen Nähten und Kanten, auch bei den Trägern und dem Beinverschluß.

## Nähen:

Träger verstürzen (rechte Seite innen), dabei eine kurze Seite offen lassen. Nahtzugabe an den Ecken der kurzen Seiten etwas zurückschneiden und mithilfe eine Stabs wenden, dann bügeln.



Am rückwärtigen Hosenteil die Kante vom angeschnittenen Bund versäubern und an der Umbruchlinie umbügeln. An der Nahtlinie durchsteppen.

3 cm breites Gummiband mit einer Sicherheitsnadel durchziehen, Enden feststeppen auf eine fertige Weite von 25 cm.



Rückwärtiges Hosenteil und die Träger auf das Latzvorderteil stecken und dann das Futter rechts auf rechts darauf stecken. Die seitlichen Kanten (ohne Beinausschnitte) und die obere Kante absteppen. Wenden und bügeln



Beinausschnittkanten versäubern (am Latzvorderteil den Oberstoff und das Futter zusammen versäubern), die Nahtzugabe nach innen umbügeln und absteppen. Gummiband mit einer Sicherheitsnadel an den Beinausschnittkanten durchziehen und auch auf ca. 25 cm fertige Weite bringen und Enden feststeppen. Hier kann man ein bisschen variieren: Unsere Tochter hat relativ dünne Beine. Sind die Beine allerdings kräftig, würde ich eher auf 28 cm fertige Weite einziehen.



Am Beinverschluss die Zugaben der Längskanten nach innen umbügeln, dann längs falten, rechte Seite innen und die Schmalseiten absteppen. Beinverschluss wenden und bügeln. Dann schmalkantig aufeinandersteppen und dabei die Beininnenkante des rückwärtigen Hosenteils zwischenfassen.



Nun drei Druckknöpfe einarbeiten.

Am angeschnitten Besatz des Vorderteil die Druckknopfberteile entsprechend dem rückwärtigen Hostenteil einarbeiten, so dass die Oberseite der Drücker auf der Innenseite des Besatzes sind. Dann den Besatz nach innen bügeln und 2cm breit feststeppen.

Knopflöcher an den Trägern einarbeiten. Die Mitte des Knopfloches ist bei mir ca. 4 cm vom Ende. Das kann man aber natürlich auch ein bisschen variieren oder sogar zwei Knopflöcher einarbeiten, damit die Latzhose länger zu tragen ist.

Knöpfe auf dem angeschnitten rückwärtigen Bund ca. 6 cm von der Seitennaht nähen.

